



Codice:GESSWLA2

Totem Lamina 4k 28 24/7 NERO

Se rilevare la temperatura corporea è la via più rapida per individuare possibili soggetti contagiati dal coronavirus, i termometri tradizionali non rappresentano certo lo strumento più adatto: troppo lunghi i tempi di misurazione (almeno tre minuti) e rischioso il contatto fisico del dispositivo col paziente.

Una termocamera infrarossa o telecamera termica è in grado di rilevare, senza alcun contatto, il calore emanato da un oggetto o da un essere umano e di rendere visibile, su display o monitor, la distribuzione della temperatura del corpo inquadrato.

La termocamera consente una misurazione istantanea e precisa della temperatura in tempo reale.

La termocamera è collegata ad un software di misurazione corporea dalle funzioni definite in base a parametri e a specifiche esigenze di controllo che può essere personalizzato.

Dimensioni schermo	71,1 cm (28")
Tipo di display	LED
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Luminosità schermo	300 cd/m ²
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
Tempo di risposta	1,5 ms
Rapporto di contrasto	1000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,16 x 0,16 mm
Area attiva del display (LxA)	620,93 x 341,28 mm
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160
Range di scansione orizzontale	30 - 75 kHz
Intervallo di scansione verticale	56 - 75 Hz
Modalità video supportate	480i,480p,576i,576p,720i,720p,1080i,1080p,2160i,2160p
Quantità porte HDMI	3
Versione HDMI	2.0
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1
Porta USB	Sì
Numero di USB	2
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in	1
Ingressi audio (L,R)	1
Altoparlanti incorporati	Sì
Numero di altoparlanti incorporati	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Design	Pannello piatto per segnaletica digitale
Orientamento	Verticale
Colore del prodotto	Nero
Utilizzo	Universale
Formato video analogico	NTSC,PAL,SECAM
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, Francese, ITA, Giapponese, Svedese
Numero di lingue OSD	7
HDCP	Sì
Consumi	45 W
Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Sistema operativo Windows supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Sistema operativo Linux supportato	Sì

Larghezza	813 mm
Profondità	450 mm
Altezza	1820 mm
Peso	39 kg
Larghezza imballo	900 mm
Profondità imballo	1940 mm
Altezza imballo	160 mm
Peso dell'imballo	47 kg
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia nè implicita nè esplicita.

